

Easy Remover

Produit

Dégraisse et nettoie rapidement et en profondeur, sans laisser de résidus. Convient pour peintures automobiles, caoutchouc, verre, métal et la plupart des synthétiques. Easy Remover élimine sans effort les résidus de colle, masse d'étanchéité, goudron, etc.

Domaines d'application

Pour éliminer résidus de colle ou de masse d'étanchéité, graisse et autres salissures dans l'automobile, le bâtiment et l'industrie. S'utilise comme nettoyant de surface ne laissant pas de traces de graisse avant le collage.

Application

Changement de couleur	En contact avec le fer, les bois riches en tanin peuvent devenir plus foncés
Procédure	Pour le thermolaquage et la peinture industrielle, il est recommandé de procéder à des essais de compatibilité
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement après utilisation

Données techniques

Base	solvants contenant des hydrocarbures
Consistance	liquide
Couleur	transparent

Conditionnement

Emballage	boîte 500 ml
-----------	--------------

Conservation	respecter la date limite de consommation imprimée sur l'emballage
--------------	---

Mesures de précaution

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Conserver au sec, dans les récipients d'origine hermétiquement fermés, entre +15 °C et +25 °C. Protéger du gel.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.