

# Rapid 2K

Colle rapide à deux composants, à base époxy

## Caractéristiques

- ▶ facilité d'utilisation
- ▶ durcissement rapide
- ▶ solidité extrêmement élevée
- ▶ sans solvants
- ▶ peut se poncer
- ▶ peut se peindre
- ▶ très résistante



Rapid 2K / fiche produit

## Application

- ▶ pour le collage durable de métal, bois, céramique, verre et synthétiques ainsi que pour la réparation efficace de diverses pièces synthétiques cassées
- ▶ idéale pour combler trous et fissures dans les pièces les plus diverses



### GYSO-Tipp

Pour éviter de se coller les doigts, nous recommandons de porter des gants en nitrile.



Informations complémentaires sur le produit  
**No groupe 1331**



Informations complémentaires sur le produit  
No groupe 1331

## Spécifications techniques

Base	résine époxy	
Viscosité (mPa*s)*	12000	23 °C / 50 % HRA
Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )*	1.1	
Temps ouvert (min)*	5	
Première mise en charge (min)	25	20 °C / 50 % HRA
Durcissement à cœur (h)	24	20 °C / 50 % HRA
Résistance à la température	+40 °C à +80 °C	
Dureté Shore D*	60	
Résistance au cisaillement et à la traction (N/mm <sup>2</sup> )	10	

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1331.9581.18	cartouche 25 g carton 10 cartouches	○	

Rapid 2K / fiche produit