


Fugensil 75 MATT

Compatible avec pierre naturelle, mat

Caractéristiques

- ▶ surface mate
- ▶ sans plastifiants
- ▶ grand choix de couleurs
- ▶ très bonne aptitude au lissage
- ▶ compatible avec pierre naturelle et parquet
- ▶ résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- ▶ remplit les exigences eco Base



Fugensil 75 MATT / fiche produit

Application

- ▶ pour l'étanchéité de joints de mouvements ou de raccord dans le domaine des façades, sur pierre naturelle, béton apparent, etc. en intérieur ou en extérieur
- ▶ pour joints d'étanchéité sur revêtements de parois et de sols en panneaux céramique, pierre naturelle ou artificielle de toute sorte ainsi que pour parquet et laminé



GYSO-Tipp

Pour le lissage parfait des joints d'étanchéité, consultez notre fiche technique au sujet des produits de lissage.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0597



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0597

Données techniques

Base	silicone à base de durcisseur oxime
Dureté Shore A*	24
Allongement à la rupture (%)*	600
Résistance à la température	-40 °C à +180 °C
Contrainte d'allongement à 100 % - module de Young (N/mm²)*	0.4
Déformation totale admissible (%)	20 %
Classification eco-bau	eco base
Poids spécifique (g/cm³)*	1.02
Consistance	pâteuse, ferme
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Formation de pellicule (min)*	10

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Prix
0597.0760.20	cartouche 310 ml, noir carton 12 cartouches	●	noir	
0597.0760.99	cartouche 310 ml, blanc carton 12 cartouches	○	blanc	
0597.0760.14	cartouche 310 ml, gris sable carton 12 cartouches	●	gris sable	
0597.0760.15	cartouche 310 ml, anthracite carton 12 cartouches	●	anthracite	