

Mont Band

Bande de montage PVC à pores fermés

Caractéristiques

- ▶ résistante aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- ▶ grande force de retrait
- ▶ étanche à l'eau en cas de compression
- ▶ facilement compressible
- ▶ compatible avec toutes les masses d'étanchéité de l'assortiment GYSO
- ▶ peut se découper à la largeur souhaitée



Mont Band / fiche produit

Application

- ▶ pour l'étanchéité ou l'amortissement de vibrations en intérieur ou en extérieur
- ▶ pour le montage de cadres de portes et de fenêtres



GYSO-Tipp

En raison de leur grande force de retrait, toujours appliquer les bandes d'étanchéité avec le moins de tension possible.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3280



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3280

Données techniques

Base	mousse tendre PVC
Allongement à la rupture (%)*	200
Étanchéité compressé à 60 %	étanche à l'eau
Résistance à la température	-80 °C à +70 °C
Dureté Shore 00*	15
Étanchéité compressé à 90 %	étanche à l'air
Poids spécifique (g/cm ³)*	0.095
Structure	à pores fermés
Température d'application	+5 °C à +40 °C

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Mont Band / fiche produit