


Flammfix

Pour portes homologuées EI30

Caractéristiques

- ▶ ignifuge
- ▶ décompression homogène
- ▶ à pores fins
- ▶ isolant acoustique et thermique



Flammfix / fiche produit

Application

- ▶ bande de montage pour portes protection incendie homologuées EI30
- ▶ étanchéité acoustique entre divers matériaux de construction



GYSO-Tipp

Pour les systèmes non testés, il faut demander une autorisation d'utilisation à un expert en protection incendie.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3645



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3645

Données techniques

Base	mousse tendre polyuréthane	
Indice d'isolation acoustique RST,W (dB)	env. 42	
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C	
Conductibilité thermique (λ)*	0.059 W/m*K	
Résistance à la température à court terme	jusqu'à max +130 °C	
Classe de matériaux de construction	B1	DIN 4102-1
Groupe de réaction au feu	RF3	
Température d'application de l'environnement	-5 °C à +40 °C	
Couleur	noir	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
3645.5390.20	20 / 5,0-7,0 mm, noir rouleau 5,3 m, carton 8 rlx	● noir	
3645.5450.20	20 / 6,0-11,0 mm, noir rouleau 5,3 m, carton 8 rlx	● noir	
3645.5510.20	20 / 9,0-14,0 mm, noir rouleau 5,3 m, carton 8 rlx	● noir	

Flammfix / fiche produit