

BLOCK H777 AQUA BLOCKER

Étanchéité liquide

Caractéristiques

- ▶ sans solvants, eau, bitume ni isocyanates
- ▶ résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement
- ▶ étanche à l'eau selon DIN 52123
- ▶ résistant à la pluie selon DIN 52461
- ▶ grandeur pratique des récipients



Application

- ▶ étanchéité du bâtiment dans le secteur sous-terrain
- ▶ étanchéité de raccords de fondations de portes, terrasses ou jardins d'hiver
- ▶ étanchéité complète des surfaces horizontales en pente
- ▶ pour le pontage de fissures
- ▶ non autorisé pour les applications classiques de résine liquide dans les toitures plates isolées



GYSO-Tipp

Respecter exactement les domaines et étapes d'application de la fiche technique.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 5960

BLOCK H777 AQUA BLOCKER / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 5960

Données techniques

Base	polymère silane modifié	
EMICODE	EC 1	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.50	
Température d'application de l'environnement	minimum +5 °C à +35 °C	
Consistance	applicable au pinceau, pâteux	
Couleur	gris	
Temps de séchage entre deux couches*	8 h	
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3	20 °C / 50 % HRA
Épaisseur minimale de couche (mm)*	2	sèche
Consommation*	pour une application en deux fois env. 3.0 kg/m ² , comme fixation de plaques env. 0.4 kg/m ²	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
5960.2500.10	2 sachets 7 kg, gris bidon 14 kg	 gris	
5960.0760.20	cartouche 290 ml, gris carton 12 cartouches	 gris	