


MB 2K

Revêtement d'étanchéité pour bâtiments, à deux composants

Caractéristiques

- ▶ étanche au radon
- ▶ à très faible émission
- ▶ sans solvants
- ▶ exempt de bitumes
- ▶ étanche à l'eau sous pression
- ▶ haute résistance à la traction
- ▶ très bonne adhérence, même sur supports non minéraux
- ▶ très souple, extensible et capable de ponter les fissures
- ▶ rapidement praticable
- ▶ résistant aux UV
- ▶ résistant au gel et au sel d'épandage
- ▶ recouvrable avec de la peinture et du crépi
- ▶ peut s'appliquer par badigeonnage, à la brosse, avec une spatule ou par pulvérisation



Application

- ▶ pour l'étanchéité rapide, de nouvelles constructions, horizontale dans et sous les murs, ainsi que pour l'étanchement ultérieur des bâtiments
- ▶ convient pour les raccords sur constructions en béton, l'étanchéité des socles, des points d'ancrage ou composite, ainsi que comme pont d'adhérence sur des membranes bitumineuses



GYSO-Tipp

Respecter strictement les étapes de mise en œuvre et les domaines d'application indiqués dans la fiche technique.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6000



MB 2K / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6000

Données techniques

Base	liants polymères, additifs et charges spéciales
Température d'application du support	+5 °C à +30 °C
Température d'application de l'environnement	+5 °C à +30 °C
Viscosité (mPa*s)*	1.3
Consistance	pâteuse
Épaisseur minimale de couche (mm)*	1.3
Température d'application	+5 °C à +30 °C

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6000.0830.00	2 x 2,4 kg poudre 2 x 1,75 kg polymère	○	
6000.2500.00	3 x 4,8 kg poudre 3 x 3,5 kg polymère	○ anthracite	

MB 2K / fiche produit