


MB 1K rapid

Revêtement d'étanchéité pour bâtiments, monocomposant

Caractéristiques

- ▶ prêt à l'emploi, sans mélanger, directement à partir du récipient
- ▶ séchage à cœur rapide, favorisé par un agent de réticulation
- ▶ adhérence rapide, même sur supports non minéraux
- ▶ à très faible émission
- ▶ étanchéité au radon vérifiée
- ▶ très souple, extensible et capable de ponter les fissures
- ▶ étanche à l'eau sous pression
- ▶ recouvrable avec de la peinture et du crépi
- ▶ peut s'appliquer par badigeonnage, à la brosse, avec une spatule ou par pulvérisation
- ▶ résistant au gel et au sel d'épandage



MB 1K rapid / fiche produit

Application

- ▶ convient pour l'étanchéité des nouvelles constructions, transversale dans et sous les murs, ainsi que pour le raccordement aux constructions en béton
- ▶ convient pour les raccords sur constructions en béton, l'étanchéité des socles, des points d'ancrage ou composite, ainsi que comme pont d'adhérence sur des membranes bitumineuses



GYSO-Tipp

Respecter strictement les étapes de mise en œuvre et les domaines d'application indiqués dans la fiche technique.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6001



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6001

Données techniques

Base	liants polymères, additifs et charges spéciales	
Température d'application du support	+5 °C à +35 °C	
Température d'application de l'environnement	+5 °C à +35 °C	
Consistance	pâteuse	
Épaisseur minimale de couche (mm)*	1.3	mouillée
Température d'application	+5 °C à +35 °C	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6001.1250.00	bidon 12,5 kg palette 44 bidons	○	
6001.2500.00	bidon 25 kg palette 18 bidons	○	

MB 1K rapid / fiche produit