


Pistolet MAXI

Mousse pour pistolet PU à un composant, à rendement élevé

Caractéristiques

- ▶ imputrescible
- ▶ à rendement très élevé
- ▶ application possible à basse température
- ▶ peut être découpée après env. 40 min
- ▶ longue conservation
- ▶ propriétés élevées d'isolation acoustique et thermique
- ▶ à très faible émission - EC1 PLUS



Pistolet MAXI / fiche produit

Application

- ▶ pour remplir, isoler et calfeutrer les joints de raccord de cadres de portes et de fenêtres, caissons de stores ainsi que pour remplir percements de murs et plafonds, joints et autres cavités



GYSO-Tipp

La mousse PU à un composant a besoin de suffisamment d'humidité pour durcir. Avant l'application, bien humidifier les supports secs et absorbants avec un vaporisateur.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6480



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6480

Données techniques

Base	prépolymère de polyuréthane avec agent propulseur	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Conductibilité thermique (λ)*	0.038 W/m*K	
Résistance à la température à court terme	jusqu'à +100 °C	
Classe de matériaux de construction	B2	DIN 4102-1
EMICODE	EC 1 PLUS	
Résistance à la traction (N/mm ²)*	1.8	
Classification incendie	E	
Hors collage (min)*	9	
Rendement moussé libre*	60 litres	
Consistance	moyenne à fine	
Poids volumique (moussé libre)*	env. 17 kg/m ³	
Charge complète (h)	6	
Température d'application	-5 °C à +30 °C	
Peut être découpé (min)*	40	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6480.1020.10	boîte 800 ml carton 12 boîtes	○	