


GRIP A500 MULTI

Couche de fond premium, peut être diluée

Caractéristiques

- ▶ diluable à l'eau
- ▶ multifonctionnelle
- ▶ conduction réglable
- ▶ utilisable aussi sous colles à parquet
- ▶ remplit les exigences EC1 PLUS - à très faible émission



GRIP A500 MULTI / fiche produit

Application

- ▶ convient sur supports absorbants ou non tels que chapes, sols en béton brut, pierres naturelles ou artificielles, carreaux et dalles en céramique - à l'exception des chapes magnésie et xylolite - avant l'égalisation et le ragréage
- ▶ comme pont d'adhérence dans les mesures de rénovation d'anciens bâtiments ou la construction d'installations sportives, entre autres sur couches porteuses existantes de masses de ragréage ou d'égalisation



GYSO-Tipp

Peut aussi s'utiliser comme apprêt conducteur avec l'ajout de Bostik-Additif conducteur 3000.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9168



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9168

Données techniques

Base	dispersion de résine synthétique
GISCODE	D1 - sans solvants selon TRGS 610
EMICODE	EC 1 PLUS
Poids spécifique (g/cm³)*	1.0
Température d'application du support	min. +15 °C
Température d'application de l'environnement	min. +18 °C
Consistance	peut s'appliquer au rouleau ou au pinceau
Consommation*	75 g/m² concentré

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9168.1700.99	jerrycan 10 kg palette 32 jerrycans (320 kg)	○ blanc	

GRIP A500 MULTI / fiche produit