

SL C350 UNIVERSAL

Masse de ragréage, enrichie en résine synthétique

Caractéristiques

- ▶ autonivelante
- ▶ peut être étirée en couche mince
- ▶ à prise hydraulique
- ▶ remplit les exigences EC1 PLUS – à très faible émission



Application

- ▶ pour la préparation du support lors de travaux de pose de parquet ou revêtement de sol (couche d'au min. 2 mm)
- ▶ comme support pour constructions à sec flottantes et chapes en asphalte coulé (épaisseur 3 à 5 mm)



GYSO-Tipp

Pour une adhérence optimale sur le support, nous recommandons d'utiliser une couche de fond appropriée.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9184

SL C350 UNIVERSAL / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9184

Données techniques

Base	ciment enrichi de résine synthétique
GISCODE	ZP 1 - faible teneur en chromate selon EU-VO 1907/2006 (REACH)
EMICODE	EC 1 PLUS
Température de stockage	Conserver au sec. Protéger de l'humidité.
Rapport de mélange selon poids	6,0 l eau pour 25 kg poudre
Température d'application	entre +15 °C et +25 °C

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9184.1350.20	sac 25 kg palette 42 sacs (1 050 kg)	○ gris	

SL C350 UNIVERSAL / fiche produit