

CONTACT N525 MULTI

Colle de contact, à durcissement rapide

Caractéristiques

- ▶ particulièrement facile à étendre
- ▶ utilisation universelle
- ▶ durcit rapidement
- ▶ très résistante aux plastifiants



Application

- ▶ pour la pose de revêtements PVC et CV, caoutchouc, listes et profils PVC et caoutchouc ainsi que revêtements textiles avec envers PVC



GYSO-Tipp

Bien remuer la colle avant l'emploi. En cas d'utilisation comme colle pour revêtement de sol, appliquer CONTACT N525 MULTI avec une spatule lisse ou à dents fines, sur les deux faces, soit le support préparé et l'envers du revêtement.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9273

CONTACT N525 MULTI / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9273

Données techniques

Base	polychloroprène
GISCODE	S1
Dentelure de spatule recommandée	A4
Poids spécifique (g/cm ³)*	0.9
Température d'application du support	min. +15 °C
Température d'application de l'environnement	min. +18 °C
Consistance	facile à étendre
Consommation*	300 g/m ² en cas d'application sur les deux faces

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9273.1595.10	bidon 4,5 kg palette 45 bidons (202,5 kg)	○	

CONTACT N525 MULTI / fiche produit