

GLUKON® premium plus

Colle à vaporiser pour le collage de pièces moulées

Caractéristiques

- ▶ pour le collage de pièces moulées
- ▶ grande teneurs en corps solides
- ▶ utilisation facile
- ▶ application rapide
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ grande force d'adhérence initiale
- ▶ prête à l'emploi



Application

- ▶ pour le collage de HPL sur panneaux dérivés du bois, contreplaqué, panneaux de particules, MDF, liège, tapis, tôles d'acier inoxydable, béton et de nombreux synthétiques
- ▶ pour le collage permanent de ces mêmes matériaux entre eux ainsi que sur pratiquement tous les supports usuels du bâtiment soumis aux exigences les plus élevées pour la résistance finale et la stabilité dimensionnelle



GYSO-Tipp

Il ne faut fermer la valve du récipient qu'en cas de changement du tuyau. Le système se stocke avec la valve ouverte et peut être utilisé à tout moment.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1709

GLUKON® premium plus / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1709

Données techniques

Durcissement à cœur (h)	24 - 48
Traitement ultérieur (min)	1
Résistance dynamique au cisaillement (N/mm ²)	1.75
Groupe de réaction au feu	RF2
Température de stockage	+10 °C à +50 °C
Teneur en corps solides*	37 %
Temps ouvert (min)*	240
Force de pression recommandée	une fois 2,5 à 3,0 kg/cm ²
Température d'application	+15 °C à +25 °C
Temps de ventilation (min)*	1

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1709.1700.00	sphère de pression 17 kg (22 l), transparent	○ transparent	
1709.0500.00	boîte 500 ml, transparent carton 12 boîtes	○ transparent	

GLUKON® premium plus / fiche produit