


OTTOSEAL® M 390

Masse d'étanchéité hybride à un composant pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques

- ▶ extrêmement élastique
- ▶ durcit pratiquement sans retrait
- ▶ très bonne adhérence sur de nombreux matériaux
- ▶ bonne résistance aux produits chimiques
- ▶ peut être poncée et peinte après durcissement
- ▶ sans silicone



OTTOSEAL® M 390 / fiche produit

Application

- ▶ idéale pour l'étanchéité de joints de sols en parquet, laminé, bois, liège, synthétique ou vinyle
- ▶ convient très bien pour l'étanchéité égalisatrice de tensions de joints de sols ou de raccord en intérieur et en extérieur
- ▶ idéale pour l'étanchéité de joints de mouvement entre plaques de béton



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0461



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0461

Données techniques

Base	polymère silane terminé
Consistance	pâteuse, ferme
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.4
Formation de pellicule (min)*	20
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3
Diminution de volume (%)*	4
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Dureté Shore A*	35
Contrainte d'allongement à 100 % - module de Young (N/mm ²)*	0.5
Déformation totale admissible (%)	25 %

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
0461.0760.76	cartouche 310 ml, chêne clair carton 20 cartouches		chêne clair	540
0461.0760.69	cartouche 310 ml, cerisier carton 20 cartouches		cerisier	540
0461.0760.56	cartouche 310 ml, bahama beige carton 20 cartouches		bahama beige	540
0461.0760.80	310 ml, frêne,pin,sapin,érable carton 20 cartouches		frêne pin sapin érable eur.	540
0461.0760.50	cartouche 310 ml, hêtre carton 20 cartouches		hêtre	540
0461.0760.77	cartouche 310 ml, chêne foncé carton 20 cartouches		chêne foncé	540

* voir date indiquée