

Flammflex 417

Masse d'étanchéité protection incendie MS-polymère

Caractéristiques

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ résistante aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- ▶ haute résistance à l'entaillage
- ▶ indice incendie 5.3
- ▶ classe incendie B1 DIN 4102
- ▶ groupe de réaction au feu RF2
- ▶ très appropriée pour Minergie ECO



Flammflex 417 / fiche produit

Application

- ▶ Pour le scellement de vitrages protection incendie sur fenêtres, portes, parois de séparation ainsi que pour joints de raccord ou de mouvement dans le domaine de la construction
- ▶ pour étanchéités coupe-feu et résistantes au feu en intérieur et en extérieur



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0470



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0470

Données techniques

Base	polymère hybride MS	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.48	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Température d'application de l'environnement	+5 °C	
Température d'application du support	+5 °C	
Formation de pellicule (min)*	8	+23 °C / 50 % HRA
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3	+2 °C / 50 % HRA
Diminution de volume (%)*	3	DIN EN ISO 10563
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C	
Allongement à la rupture (%)*	250	DIN 53504
Dureté Shore A*	26	
Contrainte d'allongement à 100 % - module de Young (N/mm ²)*	0.4	DIN 53504 S2
Résistance à la traction (N/mm ²)*	1.4	DIN 53504 S2
Indice incendie	5.3	
Groupe de réaction au feu	RF2	
Agrément AEAI	40141 & 40142	
EMICODE	EC 1 PLUS	
Classification eco-bau	eco 1	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
0470.0760.99	cartouche 290 ml, blanc carton 12 cartouches	○	blanc	540
0470.0760.10	cartouche 290 ml, gris carton 12 cartouches	●	gris	540
0470.0970.10	sachet 600 ml, gris carton 12 sachets	●	gris	540
0470.0970.99	sachet 600 ml, blanc carton 12 sachets	○	blanc	540

* voir date indiquée