

Polypren 8944

Colle de montage hybride

Caractéristiques

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ peut être poncée
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Polypren 8944 / fiche produit

Application

- ▶ polyvalente, pour la construction et le montage
- ▶ pour le collage égalisateur de tensions de divers matériaux tels que bois, matériaux dérivés du bois, métaux, céramique, maçonnerie, etc.
- ▶ ne convient pas pour la pierre naturelle



GYSO-Tipp

Pour les applications en rapport avec de la pierre naturelle ou du parquet, nous recommandons d'utiliser GYSO-Polyflex 444.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1665



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1665

Données techniques

Base	polymère à silane modifié (SMP)	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.54	+20 °C / 50 % HRA
Température d'application	+5 °C à +30 °C	
Formation de pellicule (min)*	15	+20 °C / 50 % HRA
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3	+20 °C / 50 % HRA
Diminution de volume (%)*	5	
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C	
Allongement à la rupture (%)*	350	DIN 53504 / ISO 37
Dureté Shore A*	55	
Résistance à la déchirure (N)	2.7	DIN 53504 / ISO 37
Résistance à la traction (N/mm ²)*	1.9	DIN 53504 / ISO 37
Résistance au cisaillement à 23 °C (N/mm ²)	1.6	DIN 53283 / ASTM D1002

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
1665.0761.99	cartouche 310 ml/470 g, blanc carton 12 cartouches		blanc	450
1665.0761.10	cartouche 310 ml/470 g, gris carton 12 cartouches		gris	450
1665.0761.20	cartouche 310 ml/470 g, noir carton 12 cartouches		noir	450
1665.0961.99	sachet 600 ml/910 g, blanc carton 12 sachets		blanc	450
1665.0961.10	sachet 600 ml/910 g, gris carton 12 sachets		gris	450
1665.0961.20	sachet 600 ml/910 g, noir carton 12 sachets		noir	450

* voir date indiquée