

Fiberfax profil rond

Profil de bourrage ininflammable RF1

Caractéristiques

- résistance à la température jusqu'à +1 000 °C
- groupe de réaction au feu RF1
- classe incendie A1
- classe de résistance au feu EI 240
- hydrofuge



Fiberfax profil rond / fiche produit

Application

- pour l'étanchéité ignifuge et comme profil de bourrage de joints linéaires, verticaux ou horizontaux, jusqu'à la classe de résistance au feu EI 240 en cas de montage selon ETA-17/0842
- convient pour utilisation entre murs, plafonds, sols ou parois de séparation coupe-feu ainsi que pour le montage de cadres de portes ou fenêtres coupe-feu



GYSO-Tipp

Pour le protéger des dommages mécaniques, il est recommandé selon les possibilités de recouvrir ce profil de bourrage d'une masse d'étanchéité pour joints ou d'un profil métallique.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3640



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 3640

Données techniques

Base	laine de roche tressée avec gaine de verre textile
Poids spécifique (g/cm ³)*	2.40
Conductibilité thermique (λ)*	0.035 W/m*K
Classification incendie selon SN EN 13501-1	A1
Groupe de réaction au feu	RF1
Agrément AEAI	17433
Certificat	Montage EI 240 selon ETA-17/0842

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
3640.3320.06	ø 6 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.3320.08	ø 8 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.3321.00	ø 10 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.3531.00	ø 12 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.4221.00	ø 15 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.5131.00	ø 20 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.6301.00	ø 30 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.7021.00	ø 40 mm, rouleau 20 m	 beige	720
3640.7271.00	ø 50 mm, rouleau 20 m	 beige	720

* voir date indiquée

Fiberfax profil rond / fiche produit