


# MB 2K

Revêtement d'étanchéité pour bâtiments, à deux composants

## Caractéristiques

- ▶ étanche au radon
- ▶ à très faible émission
- ▶ sans solvants
- ▶ exempt de bitumes
- ▶ étanche à l'eau sous pression
- ▶ haute résistance à la traction
- ▶ très bonne adhérence, même sur supports non minéraux
- ▶ très souple, extensible et capable de ponter les fissures
- ▶ rapidement praticable
- ▶ résistant aux UV
- ▶ résistant au gel et au sel d'épandage
- ▶ recouvrable avec de la peinture et du crépi
- ▶ peut s'appliquer par badigeonnage, à la brosse, avec une spatule ou par pulvérisation



## Application

- ▶ pour l'étanchéité rapide, de nouvelles constructions, horizontale dans et sous les murs, ainsi que pour l'étanchement ultérieur des bâtiments
- ▶ convient pour les raccords sur constructions en béton, l'étanchéité des socles, des points d'ancrage ou composite, ainsi que comme pont d'adhérence sur des membranes bitumineuses



## GYSO-Tipp

Respecter strictement les étapes de mise en œuvre et les domaines d'application indiqués dans la fiche technique.



MB 2K / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit  
**No groupe 6000**



Informations complémentaires sur le produit  
**No groupe 6000**

## Données techniques

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Base                                         | liants polymères, additifs et charges spéciales |
| Consistance                                  | pâteuse                                         |
| Viscosité (mPa*s)*                           | 1.3                                             |
| Température d'application                    | +5 °C à +30 °C                                  |
| Température d'application de l'environnement | +5 °C à +30 °C                                  |
| Température d'application du support         | +5 °C à +30 °C                                  |
| Épaisseur minimale de couche (mm)*           | 1.3                                             |

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

| No art.      | Dimension                                 | Couleur      | Conservation (jours)* |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 6000.0830.00 | 2 x 2,4 kg poudre<br>2 x 1,75 kg polymère | ○            | 270                   |
| 6000.2500.00 | 3 x 4,8 kg poudre<br>3 x 3,5 kg polymère  | ○ anthracite | 270                   |

\* voir date indiquée

MB 2K / fiche produit