


WOOD H200 ELASTIC

Colle à parquet SMP, à utilisation universelle

Caractéristiques

- ▶ prête à l'emploi
- ▶ facile à étendre
- ▶ bonne tenue de sillon
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Application

- ▶ pour le collage de parquet mosaïque, à lames, fini et multiplis, éléments de parquet en bois massif, à lamelles sur chant et pavés en bois ainsi que revêtements laminés sur supports tels que ciment, anhydrite et surfaces ragréées



GYSO-Tipp

Jetez un coup d'œil à nos accessoires pour choisir une spatule de bonne dimension.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9248

WOOD H200 ELASTIC / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9248

Données techniques

Base	polymère à silane terminé (SMP)	
Consistance	facile à étendre, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.70	
Température d'application	min. +18 °C	
Température d'application du support	min. +15 °C	
Température de stockage	conserver au frais et au sec, entre +5 °C et +25 °C	
Nettoyage	Pour le matériau frais : SOLVENT 250 et NIBOCLEAN PRO	
Temps ouvert (min)*	30	+23 °C / 50 % HRA
EMICODE	EC 1 PLUS	
GISCODE	S 1 - S 6	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
9248.1200.60	bidon 17 kg, beige palette 33 bidons (561 kg)		beige	360

* voir date indiquée