

GYSO-Acrylic Tape 1690

Produit

Bande de montage à haute performance à base de colle polyacrylique élastique sans support, à très haute adhérence initiale. Spécialement adapté pour collages sur thermolaquage, peintures de véhicules ainsi que dans le secteur des synthétiques. Pour le collage durable de divers matériaux. Fixation de profils de renforcement, tôles de recouvrement et de protection, panneaux indicateurs, listes, montage de revêtements en synthétique ou métal dans la construction de véhicules et d'équipements, etc.

Caractéristiques

Grande force d'adhérence initiale, très flexible et donc idéale pour les collages de rayons très serrés et de courbes. Bonne résistance à l'humidité, au vieillissement et aux rayons UV, partiellement stable aux produits chimiques.

Application

Le support doit être sec, exempt de poussière, huile et graisse.



Pour le traitement préalable de tous les supports, le GYSO-Primer détergent 1600 est conseillé.

Coller la bande directement du rouleau sur le support, bien presser à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur, éviter la formation de bulles d'air et de plis.

Enlever la feuille de protection, entreprendre le collage, presser à nouveau avec le rouleau ou à la main.

La solidité finale est atteinte après env. 24 heures.

Données techniques

Colle	colle acrylique modifiée	
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C	
Résistance au cisaillement à +20 °C	5 N/100 mm ²	
Allongement à la rupture	> 600 %	
Force d'adhérence sur acier	> 35 N/25 mm	10 min.
	> 50 N/25 mm	24 h
Force d'adhérence sur peinture acrylique	> 30 N/25 mm	72 h/traction à 90°
Résistance aux UV	très bonne	

Bandes autocollantes double face

GYSO-Acrylic Tape 1690

Conditionnement

Largeur	Epaisseur	Rouleau de	Carton de
12 mm	0,5 mm	33 m	6 rouleaux
19 mm	0,5 mm	33 m	4 rouleaux
25 mm	0,5 mm	33 m	3 rouleaux
12 mm	0,9 mm	33 m	6 rouleaux
19 mm	0,9 mm	33 m	4 rouleaux
25 mm	0,9 mm	33 m	3 rouleaux
12 mm	1,2 mm	33 m	6 rouleaux
19 mm	1,2 mm	33 m	4 rouleaux
25 mm	1,2 mm	33 m	3 rouleaux
12 mm	1,6 mm	33 m	6 rouleaux
19 mm	1,6 mm	33 m	4 rouleaux
25 mm	1,6 mm	33 m	3 rouleaux
12 mm	2,3 mm	16,5 m	6 rouleaux
19 mm	2,3 mm	16,5 m	4 rouleaux
25 mm	2,3 mm	16,5 m	3 rouleaux

Couleur gris foncé

Conservation 12 mois dès la date de production
(au frais et au sec)



Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.